

Wittröck Crane Trading



all terrain cranes • mobile cranes • crawler cranes
lifting platforms • fork lifts • telehandler • construction machines

Technical data sheet

Technisches Datenblatt

Basic data

code
manufacturer
model
year / 1st registration
max. load capacity (75%)
type

Stammdaten

Referenz HT688
Hersteller MAN
Typ TGX 41.540
Baujahr / Erstzulassung 2013/ 05.2013
Max. Tragkraft (75%)
Typ TGX 41.540 230t BBS WSK
Push/Pull Heavy Truck

carrier

manufacturer
engine / kW / hp
emission
gear box

Unterwagen/4 BBS

Hersteller MAN
Motor / kW / PS
Schadstoffklasse EURO 5
Getriebe ZF12AS2540 OD MAN
with Tipmatic WSK 440
256.000 (08.2018)
8 x 4/4 BBS

kilometre
drive

Kilometer
Antrieb

total transport weight

Gesamttransportgewicht 230.000 kg

Additional information

weitere Informationen

Heavy Truck MAN 41.540 8x4/4 BBS, Getriebe ZF 12 AS 2540 OD MAN Tipmatic mit WSK 440 (Wandlerschaltkupplung), Push/Pull-Einrichtung mit Elektrik + Hydraulik vorne und hinten, Rockinger 56 EU Anhängerkupplung, Blatt-Blatt-Federung, 230.000kg ZGG, Retarder, 2-Zylinder-Luftpresser, Fahrtenschreiber digital, Sattelkupplung: JOST JSK 38 G-1 3,5 Bauhöhe 290 mm mit Verschiebeeinrichtung (850-1650mm), MAN BrakeMatic, XXL-Fahrerhaus, Standheizung: EBERSPÄCHER D4S, Komfortsitz Fahrer/Beifahrer, Fahrer-/Beifahrersitz luftgefedert, Armauflage Fahrer/Beifahrer, Sitzheizung Fahrersitz, Radio/CD: MAN CD 24V, Soundsystem, Multifunktionslenkrad, Servolenkung, Lenksäule verstellbar, Lordosenstütze Fahrer, Fensterheber elektrisch, Schiebe-Hebedach elekt., Außentemperatur Anzeige, Nebelscheinwerfer, Außenspiegel elekt. und beheizt, Bordsteinspiegel elekt. und beheizt, Weitwinkelspiegel elekt. und beheizt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Differenzialsperre hinten, Unterfahrschutz, CB-Funk: STABO XM3044, Sonnenblende, Zwillingbereift, Vorderachse VOK-08 und Vorlaufachse LOL-08 mit Vorderfedern Parabel 8,0 t, Hinterfedern Parabel 2x16 t, Hinterachse AP HPD-1682/HP1652, Fhs.-Kippeinrichtung hydraulisch/ elektrisch, Auspuffrohr hochgezogen rechts, Fahrerhauslagerung luftgefedert, Versorgungskit für Sattelaufleger bei Liftachse, Steckdose im Fahrerhaus 12V 2-polig und 24V 2-polig, Batterien 12V 225Ah 2 Stück, Lichtmaschine Drehstrom 28V 110A 3080W, 2 Halogen-Rundumkennleuchten gelb auf Fahrerhausdach links und rechts, Zweikammer-Lufttrockner beheizt, Kühlbox, Aufsatzgestell Schwertransport mit 300l Hydrauliktank etc. hinter Fahrerhaus., optional: Ballastpritsche - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

location / delivery term

Standort / Lieferbedingung

EXW Stuhr/ Germany



Alle Angaben ohne Gewähr. Angebot freibleibend, Vorverkauf vorbehalten.

Errors and omissions excepted, subject to modifications and amendments. Without warranty, subject to prior sale